

# Терминал сбора данных T56



## Особенности:

- Полноразмерный экран диагональю 6,2 дюйма с сверхвысокой четкостью;
- 1D и 2D-код легко распознается сканером;
- Поддерживает разблокировку по отпечатку пальца, что безопасно и удобно для защиты данных;
- Съемный аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку;
- Конструкция с двумя динамиками и громкостью 100 дБ позволяет четко слышать подсказки даже в шумной обстановке;

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА



Подставка для зарядки (поступит в продажу в июне 2024 года)

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

## Терминал сбора данных GS T56

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	168.3мм(Д)х79.5мм(Ш)х16.9мм(В)
Вес	309г с АКБ
Клавиатура	Клавиша сканирования влево/вправо, клавиша включения, кнопка регулировки громкости
Звук	Два микрофона с шумоподавлением, два динамика по 100 дБ

### БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОС	Android 12
Процессор	Восьмиядерный, 2.0ГГц
Дисплей	6,2"; TFT(IPS); HD+ 720x1520 пикселей Емкостной, защита от отпечатков пальцев, возможно касание в перчатках
Память	ОЗУ: 4Гб, Встроенная 64Гб
Основная камера	Фронтальная 5 Мп, задняя 13 Мп, вспышка
Аккумулятор	5000 мАч, съёмный
Интерфейс	USB Type-C
Датчики	- Свет/расстояние; - Трёхмерная ускоренная гравитация; - Геоманитный; - Гироскоп
Идентификация по отпечаткам пальцев	Распознавание отпечатков пальцев на обратной стороне

### ХАРАКТЕРИСТИКИ NFC

Частота	13,56 МГц NFC
Дальность	0-10 см
Метки NFC	ISO 14443 A/B, ISO 15693, ISO 18000-3/18092

### БЕСПРОВОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

WLAN	IEEE 802.11 /ac/ab/g/n 2.4G/5G
Bluetooth	5.0
WWAN	GSM: 850/900/1800/1900MHz CDMA EVDO: BCO WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) TDD/FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41
GPS	GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS/AGPS

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Краткое руководство пользователя 1шт., адаптер 1шт., кабель USB Type-C 1шт., ремешок для руки 1шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение	1280 x 800
Матрица	2D CMOS
Углы обзора	Горизонтальные: 42° Вертикальные: 28°
Подсветка	Белый диод
Прицел	Красный диод
Поддерживаемые символы	1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standart 25, Matrix 25, Industrial 25, plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, etc.  2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, HanXin, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, Composite, etc

### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	-20°C ~ 60°C
Температура хранения	-40°C ~ 70°C
Влажность	от 5% до 95% (без конденсата)
Ударопрочность	0.5м. Падение на бетон
Защита IP	IP67
Защита от перегрузок	±8кВ при контакте, ±15кВ на расстоянии

### ДАЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

6.7милль PDF417	110мм - 230мм
5милль Code39	120мм - 280мм
10милль Datamatrix	110мм - 260мм
13милль EAN-13	70мм - 600мм
15милль QR	55мм - 400мм

### ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ПО

Generalscan Keyboard Pro  
Generalscan SDK Demo  
Generalscan OTA Tools  
G-Service